

R600 X, Y Table 暨輝度彩度自動量測系統

就是現在，讓您親身體驗自動化量測的好處



1. 適用於背光模組、CCFL 燈管、導光板、偏光板、MONITOR 成品等產品從小尺寸到大尺寸,產品可平躺,垂直擺放等方式。
2. 多功能的組合、且符合各規範的量測功能。
3. 具有 25 點定點量測輝度、彩度;自行定義座標點量測。
4. 可搭配訊號機做進階量測,可測對比,視角,視角對比,NTSC Rate,Cross Talk,Gray Scale Gamma.
5. XY 軸最大行程可客製化。
6. 所有數據皆可轉換成 EXCEL 報表。

規		格	
XY Table 規格		XY 驅動裝置	
大小	1500(L)*800(W)*1500(H) mm	XY 螺桿	10 mm/轉 行程: 600mm
重量	300 kg	伺服馬達	2 個
XY 平台		伺服精密度	0.01mm
上下可移動距離	100mm 最大	伺服精確度	+ / - 0.5 mm
左右可轉動角度	360 度	伺服驅動器	CSBL * 2 個
支撐待測物重	5 kg 最大	供應電源	AC 220V
視角轉動軸		消耗電力	200W
範圍	+ / - 85 度	速度	50 mm / 秒
可支撐重量	20 kg 最大	可連接儀器	TOPCON, RS-232 介面
垂直轉軸驅動裝置		電腦配備	
減速機	90 : 1	CPU	3G
伺服馬達	2000 /轉	RAM	512 MB DDR2
二相伺服驅動器	CSBL700*1 台	HDD	160 GB
旋轉精密度	0.02 度/步	OS	WIN XP & OFFICE
旋轉精確度	+ / - 0.5 度	顯示器	LCD 17"
轉動軸角幅	+ / - 90 度	介面	RS-232
供應電源	AC 220V	配件	含 MOUSE 及 KEYBOARD
消耗電力	200W	控制箱	XYZ 驅動裝置及 RS-232 介面
速度	3 度/秒		



宇宏企業(股)有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
 TEL:02-22782269 FAX:02-22782059
 新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
 TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739
 E-mail : salesmag1@rdtmail.com.tw

東莞：廣東省東莞市莞城區東城大道2號地王廣場2區商務中心1509室
 TEL:0769-22365900 FAX: 0769-22363346
 蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
 TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999
 Home page: www.radiotek.com.tw