

# GMC-I METRALINE DMM15 (M195A) 掌上型萬用電錶

CE CAT III IP40 DAkks 選購

德國原裝進口萬用錶



1. 機台 3 年保固 - 業界最高標。
2. IP40 防塵保護, ABS 機殼。
3. 顯示 3-6/7 位數、6,000 計數、0.5% 精度、1K 頻率響應。
4. 具多種量測功能, 電壓、電流、溫度、頻率、電阻、導通、二極體等。
5. 電流檔插孔保護設計, 檔位切錯時無法插 V 測棒。
6. 低耗電, 兩顆 AA 電池就可使用 200 小時; 若是都只使用直流 (DC) 電壓和電流檔位, 最高可使用達 750 小時。
7. 類比量測速度最快可達每秒 20 次記錄, 一般模式為 2 次。
8. 顯示更新速度可達每秒 2 次 (500ms)。
9. 大字體顯示 (15mm)。
10. 可選購德國 DAkks 校正報告。
11. 如需背光模組請選購 DMM16 機型。
12. 支援最大、最小、讀值保存 (暫存 - 算) 等功能。

GMC-I METRALINE DMM15 掌上型萬用電錶, 符合安全規範 CAT III 600 V, 同時具有 CE 認證, 量程可自動切換或可動切換; 且可設定電流電錶的修正參數等多種新功能。

| 規       | 格                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流電壓 精度 | 0.5% + 5digit                                                                                                                                                                 |
| 量程和解析度  | 600mV, 6,60,600V/ 100uV,1,10,100mV                                                                                                                                            |
| 交流電壓 精度 | 1% + 5digit                                                                                                                                                                   |
| 量程和解析度  | 600mV, 6,60,600V/ 100uV,1,10,100mV                                                                                                                                            |
| 交流量測頻響  | 1kHz                                                                                                                                                                          |
| 直流電流 精度 | 1% + 5digit                                                                                                                                                                   |
| 量程和解析度  | 60,600mA, 6,10A/ 10,100uA, 1,10mA                                                                                                                                             |
| 交流電流精度  | 1.5% + 5digit                                                                                                                                                                 |
| 量程和解析度  | 60,600mA, 6,10A/ 10,100uA, 1,10mA                                                                                                                                             |
| 電阻精度    | 0.7% + 3digit                                                                                                                                                                 |
| 量程和解析度  | 600Ω, 6,60,600kΩ, 6,40MΩ / 100mΩ, 1,10,100Ω, 1,10kΩ                                                                                                                           |
| 頻率精度    | 0.1% + 2digit                                                                                                                                                                 |
| 量程和解析度  | 100Hz 1kHz / 0.1,1Hz                                                                                                                                                          |
| 溫度精度 TC | 1% + 5k,                                                                                                                                                                      |
| 量程和解析度  | -50~+400°C / 0.1°C                                                                                                                                                            |
| 二極體測試   | 2V, approx 1mA meas. current.                                                                                                                                                 |
| 通斷測試    | 600Ω, approx 1mA meas. current.                                                                                                                                               |
| 電源      | 1.5V AA x2 / 200 Operating hours                                                                                                                                              |
| 重量      | 350g                                                                                                                                                                          |
| 尺寸      | 84 x 195 x 35 mm (WxHxD)                                                                                                                                                      |
| 保固      | 3 year                                                                                                                                                                        |
| 防塵防水等級  | IP40                                                                                                                                                                          |
|         |  <p><b>標準配件:</b><br/>KS17-2 測棒, 簡易手冊, 電池</p>                                               |
|         |  <p><b>選購配件:</b><br/>Z115A 軟式腰包</p>                                                        |
|         |  <p><b>選購配件:</b><br/>多樣電流勾鉗可供選購: 此為 WZ12B, 0.01~100A 交流 15mm. 線徑; 另有多種不同線徑交、直流勾錶可供選購。</p> |
|         |  <p><b>選購配件:</b><br/>多樣的測溫線可供選購<br/>表面、浸入式等測溫線都有</p>                                      |
|         |  <p><b>選購配件:</b><br/>磁性吊帶組, 包含磁性吊帶和一個魔鬼氈吊帶</p>                                            |



宇宏企業股份有限公司

RADIOTEK CORPORATION

台北: 三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1  
TEL:02-22782269 FAX:02-22782059  
新竹: 新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10  
TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739

蘇州: 江蘇省蘇州市姑蘇區西環路 3068 號芯谷·瑞領金融創新服務產業園 1 號樓 411  
TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999  
Home page: [www.radiotek.com.tw/](http://www.radiotek.com.tw/)  
E-mail: [salesmag1@radiotek.com.tw](mailto:salesmag1@radiotek.com.tw)